

祐麟實業有限公司

多功能真空振動整平包裝機規格及特性

- * 全機為烤漆材質，外加強力壓克力蓋板，可清楚觀看包裝過程。
- * 機械尺寸：760 × 760 × 1140 mm（附加活動四輪，方便推移）
- * 槽內尺寸：650 × 450 × 300 mm
- * 空壓設備：空壓機(需另購)
- * 封口尺寸：620 mm × 1（單排封口）
- * 使用電源：220V 或三相 220V
- * 真空泵浦：1.5HP / 2HP，可長時間操作性能穩定。
- * 真空值：0~760 mm/Hg，可調式。
- * 自動開關掀蓋功能
- * 換油提示警報
- * 微電腦控制系統；操作簡單，省時省力，故障排除簡易。
- * 封口線寬度：8 mm(日本進口)，寬版封口線不易斷，可全天候工作，封口溫度保持平整不過溫，封口面積廣，封口最牢固。
- * 封口布採用進口耐高溫材質不易燒焦，使用最長久，約一年更換一次即可（不同於坊間粘式封口布，其黏膠易使溫度分布不均勻，封口處易不平整）。
- * 斜背式封口桿：封口線可 100%貼合封口桿，封口最牢固。
- * 壓花條型矽膠：能壓溝深入包材基層，封口最牢固。
- * 封口線固定：以銅扣固定，減少接觸不良產生高溫，免於發生火災意外之危險。
- * 適用範圍：適用於五穀類、豆類、粉類及其他需整平之物品等
- * 包裝規格：一機多用途，可包裝平面包、立體包及真空整平包等三項功能，包裝規格 1~3 公斤，平面包一次 2 包、立體包一次 4 包、真空整平包一次 2 包（需視客戶包裝袋規格而定）。
- * 包裝能力：每分鐘可包裝 2~3 次(即可包裝 4~12 包)。(視實際包裝方式及客戶需求而定)
- * 產品經過真空整平後，外型較為美觀，大大提高其商品價值，減少包裝儲存空間，且在展售架上易於堆疊。
- * 包裝軟袋直接封口，不似坊間需用貼紙密封，其保鮮及防蟲儲存時間，數倍於一般包裝以上。